


Phaser® 3320 y
WorkCentre® 3315/3325
Tamaño carta
Impresora multifunción e
impresora en blanco y negro



Impresora Xerox® Phaser 3320
e impresora multifunción
WorkCentre 3315/3325
Compactas, asequibles y
de alto rendimiento



	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre® 3325
Velocidad	Hasta 37 ppm en tamaño carta y 35 ppm en A4	Hasta 33 ppm en tamaño carta y 31 ppm en A4	Hasta 37 ppm en tamaño carta y 35 ppm en A4
Ciclo de trabajo	Hasta 80,000 páginas/mes ¹	Hasta 50,000 páginas/mes ¹	Hasta 80,000 páginas/mes ¹
Manejo del papel Entrada de papel Estándar	N/D	Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas; tamaños personalizados: de 5.6 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm)	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 50 hojas; tamaños personalizados: de 5.6 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm)
	Opcional	Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)	
		Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)	
	Bandeja adicional: 520 hojas; tamaños personalizados: de 5.83 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm)		
Salida de papel	150 hojas		
Impresión a dos caras automática	Estándar		
Impresión Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 6.5 segundos		
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen: 1200 x 1200)		
Procesador	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Memoria (estándar/máx.)	128 MB/384 MB		256 MB/768 MB
Unidad local	N/D	N/D	2 GB
Conectividad	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
Conectividad	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Lenguajes de descripción de páginas	Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™, emulación de PDF		Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™, emulación de PDF, XPS®
Funciones de impresión	Marcas de agua, Clasificación, Impresiones a dos caras automáticas, Varias en 1, Póster, Impresión de folletos, Tamaños de hojas personalizados, Ajuste a la hoja, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Modo ecológico, Impresión desde USB ² , Planificación de tareas ³ , Impresión desde unidad local ³ , Guardar ² , Guardar e imprimir ³		
Copia Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 12 segundos		Tan rápido como 10 segundos
	Resolución de las copias (máx.) Hasta 600 x 600 ppp		
Funciones de copiado	N/D	Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de tarjeta de ID, Desplazamiento de márgenes, Varias en 1, Preparación de tareas, Modo fotografía, Programación a futuro	Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de tarjeta de ID, Desplazamiento de márgenes, Creación de folletos, Copia de libros con borrado de centros, Borrado de bordes, Varias en 1, Interrupción de tareas, Preparación de tareas, Modo fotografía, Programación a futuro, Copia de pósters
Fax⁴ Funciones de fax	N/D	33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Libreta de direcciones (hasta 200 números de marcación rápida y 209 grupos de números de marcación), Resolución de hasta 300 x 300 ppp, Rediseño automático, Reducción automática, Envío de fax en color, Envío retrasado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra fax no deseado, Recepción en memoria, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro	
Escaneado Destinos de escaneado	N/D	Escaneado a correo electrónico, USB, PC local, PC en red	Escaneado a correo electrónico, USB, carpeta, FTP, SMB, PC local, PC en red, unidad local
	Funciones de escaneado	Resolución de hasta 4800 x 4800 ppp, color de 24 bits y escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (de una o de varias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
Seguridad	HTTPS seguro (SSL), IPsec, LDAP seguro, 802.1X, SNMPv3, filtrado de IP, impresión segura (WorkCentre 3315 incluye la opción de aumentar la memoria a 256 MB), filtrado de dirección MAC		HTTPS seguro (SSL), IPsec, LDAP seguro, 802.1X, autenticación de red, SNMPv3, filtrado de IP, impresión segura, sobrescritura de imágenes, filtrado de dirección MAC
Garantía	Un año de garantía de fábrica		

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente. ² WorkCentre 3315 y 3325 solamente. ³ WorkCentre 3325 solamente. ⁴ Requiere una línea de teléfono analógica

Administración de dispositivos

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, alertas por correo electrónico y Apple® Bonjour.

Controladores de impresión

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10.5 y subsiguientes, ORACLE® Solaris 9 y 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® Mobile Express Driver®.

Manejo de los medios de impresión

Alimentador automático de documentos (3315): papel Bond 16-28 lb (60-105 g/m²). Alimentador automático de documentos a dos caras (3325): papel Bond 12.5-28 lb (50-105 g/m²). Bandeja especial: papel Bond y de cubiertas 16-58 lb (60-220 g/m²). Bandeja 1: papel Bond 16-43 lb (60-163 g/m²). Tipo de medio de impresión: plano, fino, grueso, más grueso, de algodón, en color, sobre, transparencia, preimpreso, reciclado, etiqueta, Bond, cartulina, fichas de archivo.

Ambiente operativo

Temperatura de almacenamiento: 32-104°F (0-40°C); temperatura de funcionamiento: 50-90°F (10-32°C). Humedad de funcionamiento:

20% a 80%. Niveles de presión de sonido del modelo 3320: durante la impresión, 52 dB(A); en espera, 26 dB(A); niveles de presión de sonido de 3315: durante la impresión/copiado, 52 dB(A); en espera, 26 dB(A); niveles de presión de sonido del modelo 3325: durante la impresión/copiado, 53 dB(A); en espera, 26 dB(A). Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): tan rápido como 35 segundos.

Energía eléctrica

Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 6.5A o 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.3A. Consumo de energía del modelo 3320: en espera, 48 W; durante la impresión, 420 W; en modo reposo, 10 W. Consumo de energía de los modelos 3315/3325: en espera, 50 W; durante la impresión, 600 W; en modo reposo, 8 W. Calificación ENERGY STAR®.

Certificaciones

FCC parte 15, clase B, FCC parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, segunda edición, marca CE aplicable a la directiva de baja tensión (2006/95/EC), directiva EMC (2004/108/EC) y directiva R&TTE (1999/5/EC), GOST, NOM, marca GS, preparado para Citrix, sección 508 (cumple con excepciones menores), certificado Ángel Azul y calificación ENERGY STAR®.

Suministros

Cartuchos de impresión de gran capacidad:

3320: 11,000 páginas estándar*	106R02306
3325: 11,000 páginas estándar*	106R02312
3315: 5,000 páginas estándar*	106R02310
Cartuchos de impresión de capacidad estándar:	
3320: 5,000 páginas estándar*	106R02304
3325: 5,000 páginas estándar*	106R02310
3315: 2,300 páginas estándar*	106R02308

Opciones

Bandeja de papel adicional para 520 hojas	497N01412
Memoria de 256 MB	
(Phaser 3320 y WorkCentre 3315)	098N02189
Memoria de 512 MB (WorkCentre 3325)	097N01878

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función de las imágenes, la cobertura de área y el modo de impresión.



Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera sin autorización de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre® son marcas comerciales registradas de Xerox Corporation en los EE. UU. y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 6/12 BR2181 332BR-011A

