

Phaser®  
5550  
impresora láser  
blanco y negro  
para tamaño tabloide



# Phaser® 5550

## Impresora láser

### Puro poder de impresión



# Phaser® 5550

## Impresora láser blanco y negro



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
<b>Velocidad</b>	Hasta 50 ppm (carta)		Hasta 50 ppm simple, 50 ipm dúplex (carta)	
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 300000 páginas/mes			
<b>Manejo del papel</b> Entrada del papel	Estándar	<b>Bandeja 1 (Multipropósito):</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5" x 3,87" a 11,7" x 17" / 89 x 98 mm a 297 x 432 mm		
		<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		
		<b>Bandeja 3:</b> 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		
	Opcional	<b>Bandejas 4 - 5:</b> Alimentador para 1000 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		Estándar
		<b>Bandeja 6:</b> Alimentador para 2000 hojas; Tamaños: 8,5" x 11" / A4		
		<b>Bandeja para sobres:</b> Tamaños personalizados: 3,87" x 5,82 a 6,38 x 9,5" / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm		
Salida del papel	Estándar	500 hojas		
	Opcional	<b>Apiladora:</b> Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas		
		<b>Acabador:</b> Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado de 3 ó 2/4 orificios		
Impresión dúplex automática	Opcional		Estándar	
<b>Impresión</b> Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 6,5 segundos			
Resolución (máx.)	1200 x 1200 ppp reales			
Procesador	500 MHz			
Memoria (estándar/máxima)	256 MB / 1 GB			
Conectividad	Paralelo, USB 2.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Paralelo, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)			
Funciones de impresión	Estándar	Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Impresión completa, Imagen en negativo, Imagen en espejo, Escala, Marcas de agua, Ajuste automático, Páginas de tamaño personalizado, Cubiertas, Separadores, Compaginado en memoria RAM, Impresión de más de una página en una sola hoja, Notificación de finalización de trabajos		
		ND	Impresión remota, Registro de trabajos	
	Opcional	El Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) permite la impresión segura/de prueba/personal/guardada, Compaginado de disco duro, "Print With", Impresión directa a PDF, Almacenamiento extendido de fuentes/formatos		
<b>Garantía</b>	Un año de garantía in situ			

### Administración del equipo\*

Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare® Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso de Xerox, alertas por e-mail MailInx, Notificación de alertas PrintingScout®, PhaserSMART®

(\*no disponible en el modelo 5550B)

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versión 10.3 ó superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora® Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Controladores de impresora Xerox Walk-Up® con Windows 2000 ó superior

### Capacidad de fuentes

139 fuentes PostScript®; 83 fuentes PCL®

### Manejo del papel

Bandejas 1, 3–6: papel Bond de 16 a 40 lb. a cubiertas de 50 a 80 lb / 60 a 215 gr/m². Impresión dúplex: papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de 16 a 28 lb. a cubiertas de 22 a 39 lb. / 60 a 105 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado

### Entorno operativo

Temperatura: 41° a 90°F / 5° a 32°C  
 Humedad: 15% a 85%  
 Presión del sonido: Mientras imprime: 54 dB(A)  
 Pendiente: 22 dB(A)  
 Potencia de sonido: Mientras imprime: 7,19 B,  
 Pendiente: 5,0 B  
 Tiempo de precalentamiento (desde el modo ahorro de energía): tan rápido como en 37 segundos  
 Tiempo de salida de la primera página desde ahorro de energía: 45 segundos

### Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz  
 Consumo de energía: Mientras imprime: 900 W,  
 Pendiente: 105 W, Ahorro de energía: 11 W,  
 5550DN/DT: Cumple con la norma ENERGY STAR®

### Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

5550B/N/DN: 25,2" x 20,7" x 19,6" / 640 x 525 x 498 mm  
 Peso: 90 lb. / 41 kg  
 5550DT: 25,2" x 20,7" x 30,6" / 640 x 525 x 778 mm  
 Peso: 141 lb. / 64 kg

### Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003, Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

### Contenido de la caja

- Impresora Phaser 5550
- Cartucho de tóner (capacidad de impresión de 35000)
- Cartucho de cilindro (capacidad de impresión de 60000)
- Kit mundial (incluye CD con software y documentación, tarjeta de registro, folleto de garantía)
- Cable de alimentación

### Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 5550 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

### Insumos

Cartucho de tóner: 35000 páginas¹ 106R01294  
 Cartucho de cilindro: 60000 páginas¹ 113R00670  
 Paquete de grapas (15000) 008R12941

### Componentes de mantenimiento de rutina

Kit de mantenimiento, 110V: 300000 páginas² 109R00731  
 Kit de mantenimiento, 220V: 300000 páginas² 109R00732

### Opciones

Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) 097S03878  
 Kit de actualización de 5550B a N 097S03879  
 Módulo dúplex 097S03220  
 Alimentador para 1000 hojas 097S03716  
 Alimentador para 2000 hojas 097S03717  
 Apiladora para 3500 hojas con trabajos offset 097S03719  
 Acabador para 3000 hojas 097S03282  
 Bandeja para sobres 097S03286  
 Memoria Phaser de 256 MB 097S03743  
 Memoria Phaser de 512 MB 097S03635  
 Memoria Flash de 32 MB 097S03880  
 Adaptador de red inalámbrica, 110V³ 097S03740  
 Adaptador de red inalámbrica, 220V³ 097S03741



¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de 3 páginas tamaño carta o A4. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

³ No se encuentra disponible en 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de XEROX CORPORATION en los EE.UU. y/o en otros países. ENERGY STAR® es marca registrada en los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR® en cuanto a ahorro de energía (5550DN/DT). Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 5/08 610P729651 55ABR-011A



Para más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)