

Impresora color Xerox® C60/C70
Folleto



Impresora color Xerox® C60/C70

Flexibilidad excepcional
y el poder para hacer más.



Resumen

- Hasta 60/70 ppm a color y 65/75 ppm a blanco y negro
- Resolución: 2400 x 2400 PPP (puntos por pulgada reales)¹
- Pesos del material de impresión: 110 lb/300 gsm de peso máximo
- Tamaños del material de impresión: 13 x 19 pulg. o SRA3+ de tamaño máximo
- Volumen común: 15,000 a 70,000 por mes
- Ciclo de trabajo²: 300,000

Tecnología

- Impresión, fax (opcional), copiado, escaneado, vista previa, correo electrónico
- Capacidad de cargar papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Panel táctil de impresora a bordo para ajustes simples de calidad de imagen (SIQA)
- Registro de una cara a otra de +/- 1.2 mm
- Configuración de papel personalizado y catálogo de papel
- Tóner EA de baja fusión de Xerox®
- Unidades reemplazables Xerox® Smart Kit® incluyen tóner, tambores, fusor, corrotón de carga, botella desechable y grapas

Credenciales de artes gráficas

- Certificación Fogra Offset, IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Escáner integrado

- Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso
- Escáner a color
- Escanea a una gran variedad de opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (a color y en blanco y negro).
- Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes de 38 gsm (16 lb de papel bond) a 200 gsm (53 lb de papel bond)

Productividad / Velocidades de impresión

Velocidades de impresión a color de la Xerox®

C60/C70 a color

- 8.5 x 11 pulg. / A4
 - 60/70 ppm (60-105 gsm) mate
 - 43/50 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) satinado
 - 30/35 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) satinado
- 11 x 17 pulg. / A3
 - 30/35 ppm (60-105 gsm) mate
 - 21/25 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) satinado
 - 14/17 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) satinado
- 12 x 18 pulg. / SRA3
 - 27/30 ppm (60-105 gsm) mate
 - 19/19 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) satinado
 - 12/12 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) satinado

Velocidades de impresión en blanco y negro de la Xerox®

C60/C70 a color

- 8.5 x 11 pulg. / A4
 - 65/75 ppm (60-176 gsm) mate
 - 43/50 ppm (177-300 gsm) mate, cara arriba (106-176 gsm) satinado
 - 30/35 ppm (177-300 gsm) satinado
- 11 x 17 pulg. / A3
 - 33/37 ppm (60-176 gsm) mate, cara arriba
 - 21/25 ppm (177-300 gsm) mate, (106-176 gsm) satinado
 - 14/17 ppm (177-300 gsm) satinado
- 12 x 18 pulg. / SRA3
 - 29/33 ppm (60-176 gsm) mate
 - 19/19 ppm (177-300 gsm) mate, cara arriba (106-176 gsm) satinado
 - 12/12 ppm (177-300 gsm) satinado

¹ Según el servidor / controlador de impresión seleccionado

² Ciclo de trabajo: Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

³ Módulo de interfaz requerido

Papel

Flexibilidad / Pesos

- Bandejas internas:
 - Bandejas 1 y 2: 60-256 gsm
 - Bandejas 3 y 4: 64-220 gsm
 - Bandeja 1: 500 hojas 12 x 18 pulg. / SRA3
 - Bandeja 2: 500 hojas 11 x 17 pulg. / A3
 - Bandeja 3: 870 hojas 8.5 x 11 pulg. / A4
 - Bandeja 4: 1,140 hojas 8.5 x 11 pulg. / A4
- Desvío 250 hojas hasta 110 lb cubierta (300 gsm) mate y satinado, hasta 13 x 19 pulg./330 x 482 mm
- Opción 2,000 hojas en alimentador de alta capacidad y alimentador de gran tamaño (una o dos bandejas)
- **Capacidad y manejo (8.5 x 11 pulg. / A4)**
 - 3,260 hojas estándar a través de cuatro bandejas internas y una bandeja de desvío
 - Capacidad máxima de papel: 7,260 hojas a través de las bandejas estándar y dos Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (opcional)
 - Impresión de doble cara:
 - 94 lb cubierta/256 gsm para impresión automática a dos caras
 - 110 lb cubierta / 300 gsm impresión a dos caras manual para todos los papeles desde las bandejas de desvío y el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional

Opciones de alimentación y acabado

Alimentador de alta capacidad (HCF):

- 8.5 x 11 pulg. / A4 (2,000 hojas de hasta 80 lb cubierta (220 gsm))

Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF), una o dos bandejas

- Papel bond de 16 lb a 110 lb cubierta / 60-300 gsm mate
- papel bond de 28 lb a 110 lb mate / 106-300 gsm satinado
- Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF), 1 bandeja: 7.2 x 10 pulg. / 182 x 250 mm (B5) a 13 x 19.2 pulg. / 330 x 488 mm (SRA3); Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF), 2 bandejas: 4 x 6 pulg. / 102 x 152 mm a 13 x 19.2 pulg. / 330 x 488 mm (SRA3)
- 94 lb cubierta/256 gsm para impresión automática a dos caras
- 110 lb cubierta / 300 gsm impresión a una cara y a dos caras manual para todos los papeles
- Módulo de una o dos bandejas: 2,000 hojas / 4,000 hojas
- Papeles pequeños incluidos con el OHCF de 2 bandejas
- Alimentador de sobres y materiales de impresión pequeños

Bandeja de captación offset

- Apiladora para 500 hojas

Acabadora BR:

- Apiladora de 3,000 hojas, bandeja superior de 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/3 perforaciones
- Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro posiciones)
- Unidad de plegado en C / plegado en Z (módulo opcional)

Acabadora BR con generador de cuadernillos:

- Apiladora de 1,500 hojas, bandeja superior de 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/3 perforaciones
- Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro posiciones)
- Creación de cuadernillos con pliegue y grapas por el centro
- Pliegue en V
- Unidad de plegado en C / plegado en Z (módulo opcional)
- Generador de cuadernillos dípticos con pliegue y grapas por el centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas de 106-176 gsm satinado, 5 hojas a 177-220 gsm satinado

Acabadora estándar:

- Apiladora de 3,000 hojas, bandeja superior de 500 hojas
- Engrapado y perforación en varias posiciones, 4 grapas
- Engrapado, mate y satinado, hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas a sangre
- El alisador incorporado para materiales de impresión satinados o pesados se debe conectar a la impresora a través del Módulo de interfaz

Acabadora con generador de cuadernillos, con todas las funciones de la Acabadora estándar más:

- Cuadernillos dípticos mate / satinado o cuadernillos con pliegue y grapas por el centro mate / satinado hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de papel de 20 lb / 75 gsm)
- Módulo de plegado opcional para plegado de trípticos y plegado de trípticos en Z (A4 / carta y A3 / carta doble)

GBC AdvancedPunch™³

- Configuraciones de perforación disponibles en A4 y 8.5 x 11 pulg.

- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos

Módulo guillotina de Xerox® SquareFold®³

- Lomo cuadrado de hasta 25 hojas
- Guillotinado frontal a sangre entre 2 y 20 mm en incrementos de 0.1 mm
- Gramajes de 18 lb papel bond - 110 lb cubierta (64-300 gsm) mate y satinado

Engrapadora auxiliar

- Engrapa hasta 50 hojas de material de impresión de 24 lb / 90 gsm

Servidor de color interno de Xerox®(DMP)

Características del hardware (iguales o superiores)

- 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil a color de 10.4 pulg.
- Interfaz Ethernet (10 MBT/s, 100 MBT/s y 1000 MBT/s opcional)

Entornos de clientes admitidos

Vea las especificaciones detalladas en

www.xerox.com/C60-C70Specs

Lenguajes de descripción de página (PDL, por su sigla en inglés) y formatos de datos

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Escaneado

- Escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, a PC, a buzón (privado y público), escaneado a USB, FTP, SMB, escritorio, PDF que permite hacer búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad

- Impresión segura estándar, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña, encriptación FIPS 140-2, correo electrónico encriptado con S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico a través de SSL, sobrescritura de disco (inmediata, a petición y programada), encriptación de datos del disco duro, Audit Log con CAC opcional, listo para IPv6, encriptación de 256 bits, Certificación de criterios comunes

Otras opciones

- Kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, Xerox Extensible Interface Platform® habilitada, interfaz para dispositivos de otros fabricantes
- Impresión móvil / Smartphone

Opciones adicionales del servidor de impresión

- Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fiery®
- Servidor de impresión Xerox® FreeFlow integrado para la impresora color Xerox® C60/C70*
- Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70, con tecnología Fiery®

Requerimientos eléctricos

- Impresora: 110-127 VCA o 220-240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación/acabado opcional:
 - Cada módulo requiere energía de 100-240 VCA o 220-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones de la impresora

- Altura: 54.8 pulg. / 1,391.5 mm
- Ancho: 62 pulg. / 1,574 mm
- Profundidad: 31 pulg. / 787 mm

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/C60-C70Specs

Seleccione y configure su propia impresora color Xerox® C60/C70 en www.buildyourownxerox.com