Phaser®
3600
impresora láser
blanco y negro
para tamaño carta

Phaser® 3600
Impresora láser
Desempeño de valor

xerox

Phaser® 3600

Impresora láser blanco y negro

	3600B	3600N	3600DN
Velocidad	Hasta 40 ppm carta, 38 ppm A4		
Ciclo de trabajo	200000 páginas/mes		
Manejo del papel			
Entrada del papel Estándar	**Bandeja 1 (Multipropósito):** 100 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Oficio / A6 a A4		
Opcional	**Bandeja 3:** 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Oficio / A6 a A4 (capacidad total para 1100 hojas)		
Salida del papel	250 hojas hacia abajo, 100 hojas hacia arriba		
Impresión dúplex automática	Opcional		Estándar
Impresión			
Tiempo de salida de la 1° página	Tan rápido como en 9 segundos		
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200		
Procesador	400 MHz		
Memoria (estándar/máxima)	64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Conectividad	Paralelo, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Puerto paralelo, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL®6 y 5e		
Funciones de impresión Estándar	Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Escala, Ajuste al tamaño de página, Marcas de agua, Superposiciones, Pósters, Páginas de tamaños personalizados, Cubiertas, Impresión de más de una página en una sola hoja, Modo ahorro de tóner, Impresión segura*, Compaginado*		
Garantía	Un año de garantía en sitio		

*Estándar en las configuraciones N/ND, opcional en la configuración B

Administración del equipo
Phaser Installer, servidor web integrado CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Controlador de impresión global*, Programa de administración de fuentes*
*3600N y 3600DN

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, varios OS Linux, incluso Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, controladores de impresora Xerox Walk-Up®

Capacidad de fuentes
136 fuentes PostScript®; 68 fuentes PCL®

Manejo del papel
Bandeja 1: papel Bond de 16 a 43 lb. a cubiertas de 60 lb. / 60 a 163 gr/m²
Bandeja 2 y 3 (opcional): papel Bond de 16 a 28 lb. / 60 a 105 gr/m²
Salida dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb. / 75 a 90 gr/m²

Tipos de papel
Papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado

Entorno operativo
Temperatura: 50° a 90°F / 10° a 32°C
Humedad: 20% a 80%
Presión del sonido: Mientras imprime: 56.0 dB(A)
Pendiente: 35.0 dB(A)
Tiempo de precalentamiento (desde el modo ahorro de energía): 31 segundos o inferior,
Tiempo de salida de la 1° página desde ahorro de energía: 40 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Mientras imprime: 650 W, Pendiente: 130 W, Ahorro de energía: 13 W,
3600DN: Cumple con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
15,7" x 18,2" x 15,1" / 399 x 463 x 383 mm
Peso: 39 lb. / 17,65 kg

Certificaciones
Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003, Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55022, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja
- Impresora Phaser 3600
- Cartucho de impresión (capacidad para 7000 impresiones)
- Kit mundial (incluye CD con software y documentación, Tarjeta de registro, Folleto de garantía)
- Cable de alimentación

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 3600 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Si desea obtener más información, visite el sitio web Green World Alliance en **www.xerox.com/gwa**

Insumos

Cartucho de impresión: 7000 páginas[1]	106R01370
Cartucho de impresión: 14000 páginas[1]	106R01371

Opciones

Módulo dúplex	097S03756
Alimentador para 500 hojas	097N01673
Memoria Phaser de 64 MB	097S03759
Memoria Phaser de 128 MB	097S03760
Memoria Phaser de 256 MB	097S03761
Adaptador de red inalámbrica (no disponible en 3600B)	097S03740

[1] Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de XEROX CORPORATION en los Estados Unidos y/o en otros países. ENERGY STAR® es marca registrada en los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR® en cuanto a ahorro de energía (3600DN). Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 5/08 610P729645

36XBR-01LC

Para mayor información, por favor contacte a su representante de ventas local de Xerox o visite **www.xerox.com**