

WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
Tamaño tabloide/A3
Blanco y negro
Impresora multifunción



Xerox® WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
Impresora multifunción
Eficiencia optimizada en la oficina



WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335



		Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335	Copiadora/Impresora/Escáner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Velocidad		Hasta 25 / 30 / 35 ppm	
Ciclo de trabajo		100,000 / 125,000 / 150,000 páginas por mes	
Memoria		Disco duro de 1 GB más 160 GB	Disco duro de 1 GB más 160 GB / 2 GB con kit PostScript opcional
Manejo del papel Entrada de papel estándar		Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; tamaños estándar: A5 a A3 (216 x 140 mm a 297 x 420 mm); tamaños personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm	
		Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm	
	Elija uno	Bandejas 1 y 2 con base: 520 hojas cada una; tamaños: tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm	
		Bandejas 1 y 2 con bandeja tándem de alta capacidad: 520 hojas cada una más 2,000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5 (210 x 297 mm y 182 x 257 mm)	
	Opcional	Alimentador de alta capacidad*: 2,000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5 (210 x 297 mm y 182 x 257 mm)	
		Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres: n.º 10 comercial, Monarca, DL, C5; tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
Salida de papel	Estándar	Bandeja de doble captación: 250 hojas cada una; desplazamiento de bandeja inferior	
	Opcional	Acabadora para oficina integrada: apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de una posición	
		Acabadora para oficina LX: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro)	
		Engrapadora: Engrapa 50 hojas	
Alimentador automático a dos caras		Estándar	
Copiado	Tiempo de salida de la primera página	WorkCentre 5325/5330: Apenas 4,2 segundos; WorkCentre 5335: Apenas 4 segundos	
Resolución (máx.)		600 x 600 ppp	
Funciones de copiado		Automático a 2 caras, preclasificación electrónica, selección automática de bandejas, creación de trabajos, imagen espejo/negativa, creación automática de folletos, múltiple en una sola hoja, Auto RE, originales de diversos tamaños, inserción de carátulas, juego de muestras, copiado de libros, anotación, eliminación exterior/eliminación interior, modo de póster, marcas de agua, copia de tarjetas de identificación, diseño de página, plantilla, supresión de fondo	
Impresión	Tiempo de salida de la primera página	N/C	Apenas 11 segundos
Resolución (máx.)			1200 x 1200 ppp
Conectividad			Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad
Idiomas de descripción de las páginas			PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®, Adobe® PostScript® 3™ opcional
Funciones de impresión			A dos caras automático, impresión protegida, impresión retardada, juego de muestras, creación de folletos, selección de carátulas, selección de papel por atributo, varias en 1, marcas de agua, portada, ajuste al nuevo tamaño de papel, selección de bandeja de salida, impresión desde USB
Escaneado	Estándar	N/C	PDF, PDF linealizado, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, escaneado a color, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta
	Opcional	N/C	Kit de escaneado de red (PDF aptos para búsquedas de texto, compresión MRC, vista previa de miniaturas, escaneado a PC Desktop®, varias soluciones del programa Xerox Business Innovation Partner)
Kit de fax	Opcional	Práctico fax PSTN (opciones de una y tres líneas)	
	Opcional	N/C	Fax por Internet, kit de fax sobre IP (T.38), kit de habilitación de fax en servidor de red, fax por LAN vía controlador, reenvío de faxes, envío y recepción a dos caras, impresión / fax hasta en A3 (297 x 420 mm), creación de trabajos de fax
Contabilidad	Estándar	Auditron	Contabilidad estándar de Xerox, Auditron (copiado, impresión, fax, escaneado)
	Opcional	N/C	Kit de habilitación de contabilidad de red (varias soluciones del programa Xerox Business Innovation Partner)
Seguridad	Estándar	Cifrado de disco duro de 256 bits, sobrescritura de imagen	Impresión protegida, sobrescritura de imagen, cifrado de disco duro de 256 bits, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB, PDF protegido con contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, LDAP sobre SSL, registro de auditoría
	Opcional	N/C	Secure Access Unified ID System®
Otras opciones		Interfaz con dispositivos externos, superficie de trabajo, kit Unicode	
		Actualizar a copiadora, impresora y escáner	N/C

* Requiere una bandeja tándem de alta capacidad



www.xerox.com

