

Impresora Xerox® Color 560/570  
Folleto



## Impresora Xerox® Color 560/570

Productividad y color  
excepcionales para todos  
los entornos.



## Resolución

- Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Lineatura: 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 200 líneas giradas<sup>1</sup>
- Ruta de impresión del controlador: 600 x 600 x 8 ppp

## Tecnología

- Impresión, copia, escáner, fax (opcional), vista previa, correo electrónico
- Cargue papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control, ±1,2 mm a lo largo del borde inicial, de una cara a otra
- Perfiles de configuración/alineación de papeles personalizados.
- Tóner Xerox® EA de baja fusión.
- Unidades recambiables Xerox® SMart Kit® incluyen tóner, tambores, fusor, corotón de carga, botella de residuos y grapas.

## Credenciales de artes gráficas<sup>2</sup>

- Certificación Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Escáner integrado

- Capacidad para 250 hojas
- 50 ppm color/65 ppm b/n en modo copiadora; 50 ppm color/ 80 ppm b/n en modo escaneado de red
- Originales hasta A3, en gramajes de 38 a 105 g/m<sup>2</sup>.
- Alimentador automático de documentos de dos caras (DADF)

## Productividad/Velocidades de impresión

- Producción máxima<sup>3</sup>: 300.000
- AMPV<sup>4</sup>: DE 10.000 A 50.000 páginas al mes

### Xerox® Color 560/570 en color

- A4
  - 60/70 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) mate
  - 43/50 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) mate, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 30/35 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) mate, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) satinado
- A3
  - 30/35 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) mate
  - 21/25 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) mate, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 14/17 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) mate, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) satinado
- SRA3
  - 27/30 ppm (64-105 g/m<sup>2</sup>) mate
  - 19/19 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) mate, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 12/12 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) mate, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) satinado

### Xerox® Color 560/570 Blanco y negro

- A4
  - 65/75 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) mate
  - 43/50 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) mate, cara arriba (106-176 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 30/35 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) satinado
- A3
  - 33/37 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) mate, cara arriba
  - 21/25 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) mate, (106-176 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 14/17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) satinado
- SRA3
  - 29/33 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup>) mate
  - 19/19 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) mate, cara arriba (106-176 g/m<sup>2</sup>) satinado
  - 12/12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) satinado

## Papel

### Flexibilidad/Pesos

- Bandejas internas 64-220 g/m<sup>2</sup> mate y satinado
  - Bandeja 1: 500 hojas SRA3, Bandeja 2: 500 hojas A3, Bandeja 3: 870 hojas A4, Bandeja 4: 1140 hojas A4
- Desvío 250 hojas hasta 300 g/m<sup>2</sup> mate y satinado, hasta 330x482 mm
- Opción 2.000 hojas en alimentadores A4 y de gran tamaño (1 o 2 bandejas)

### Capacidad y manejo (A4)

- 3.260 hojas de serie/7.260 máx.
- Impresión a doble cara:
  - 176 g/m<sup>2</sup> impresión automática a dos caras
  - 220 g/m<sup>2</sup> impresión automática a dos caras para la mayoría de papeles (A4, A3)
  - 300 gsm impresión a dos caras manual para todos los papeles desde la bandeja de desvío y alimentador de gran capacidad para grandes tamaños

## Opciones de alimentación y acabado

### Alimentador de gran capacidad (HCF).

- A4, 2.000 hojas hasta 220 g/m<sup>2</sup>

### Alimentador de gran capacidad para formatos superiores, 1 o 2 bandejas

- 64-300 g/m<sup>2</sup> mate, 106-300 g/m<sup>2</sup> estucado
- De 182 x 250 mm/B5 a SRA3/330 x 488 mm
- Módulo de una o dos bandejas: 2.000 hojas 4.000 hojas
- Papeles pequeños y sobres incluidos con 2 bandejas OHCF

### Bandeja de recogida sencilla, Bandeja de recogida desplazadora

- Apiladora para 500 hojas

### Módulo de acabado avanzado

- 500 hojas en bandeja superior, 3.000 hojas en bandeja apiladora
- Grapado en varias posiciones, hasta 50 hojas, taladro
- Módulo acabado profesional
  - 500 hojas en bandeja superior, 1.500 hojas en bandeja apiladora
  - Grapado en varias posiciones, hasta 50 hojas, taladro
  - Generador de folletos plegados y grapados por el centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas de 106-176 g/m<sup>2</sup> estucado, 5 hojas a 177-220 g/m<sup>2</sup> estucado

### Módulo de interfaz

- Necesario para los módulos de acabado para producción pequeña Incorpora una reducción de curvatura para los papeles de alto gramaje/estucado

### Módulo de acabado para producción pequeña

- 500 hojas en bandeja superior, 3.000 hojas en bandeja apiladora
- Grapado y taladro en varias posiciones, 4 grapas
- Grapado hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas a sangre

### Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos: con todas las características del módulo de acabado para producción pequeña más:

- Folletos mate/estucado grapados en el lomo hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>)
- Plegadora opcional para A3/A4 plegado en Z

## GBC AdvancedPunch™<sup>5</sup>

- Configuraciones de perforación disponibles en A4
- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos

## Módulo guillotina SquareFold® de Xerox®:

- Plegado con borde cuadrado hasta 25 hojas
- Corte frontal entre 2 y 20 mm en incrementos de 0,1 mm
- Gramajes de 64-300 g/m<sup>2</sup>, mate y satinado

## Grapadora

- Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m<sup>2</sup>

## Servidor de color interno Xerox® (de serie)

### Características del hardware (iguales o superiores)

- 80 GB de disco duro, con 2 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 1000MBTX/s opcional)

### Entornos cliente compatibles

- Windows® XP SP1 y posteriores (32 y 64 bits), Server 2003/2008 (32 y 64 bit), Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Mac OS® 10.4 y posteriores, Citrix, controlador personalizado para Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE® 10/11
- Citrix, homologación WHQL<sup>1</sup>

### PDL y formatos de datos

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), opción de Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG

### Escaneo

- Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a ordenador, a buzón (privado y público), las opciones incluyen Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto buscable, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

### Seguridad

- Impresión confidencial de serie, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña, Cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado con S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico a través de SSL, sobrescritura de disco (inmediata, a petición y programada), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría, sistema de identificación unificada mediante acceso seguro de Xerox (Xerox Secure Access Unified ID System®), Listo para IPv6, Cifrado de 256 bits, Certificación de Criterios comunes<sup>6</sup>

### Otras opciones

- USB, lector de tarjeta de medios, kit para tarjeta de acceso común (CAC), opciones de contabilidad, interfaz extensible (EIP), conexión para dispositivos auxiliares, impresión móvil/smartphone

## Servidores de impresión opcionales

### Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

### Servidor de color integrado Xerox® Fiery®

### Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery®

## Características eléctricas

- Impresora: 220 - 240 VCA a 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 VCA 50/60 Hz
- Opciones de alimentación y acabado:
  - Cada módulo requiere conexión 100 a 240 Vca, 50/60 Hz de electricidad

## Dimensiones de la impresora

- Altura: 1391,5 mm, Anchura: 1574 mm, Fondo: 803 mm

<sup>1</sup> Según el servidor de impresión seleccionado

<sup>2</sup> Requiere un servidor de impresión (p.ej. FreeFlow o EFI)

<sup>3</sup> Capacidad de producción: volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

<sup>4</sup> Volumen medio de impresión mensual. Número de páginas mensuales habituales previstas.

<sup>5</sup> Requiere el módulo de interfaz para módulo de acabado para producción pequeña

<sup>6</sup> Pendiente

Para conocer más detalles sobre características, visite [www.xerox.com/560-570-Specs](http://www.xerox.com/560-570-Specs).

Para ver un vídeo del producto, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Seleccione y configure su propia impresora Xerox® Color 560/570 en [www.buildyourownxerox.com](http://www.buildyourownxerox.com).

